


INSERTADORA DE BOLSAS



VELOCIDAD: HASTA 10-15 BOLSAS/ MIN

VENTAJAS



MÁXIMA SEGURIDAD

Sistema de corte seguro para prevención de accidentes.



FÁCIL TRANSPORTE

Dispone de ruedas para una mejor movilidad.



REDUCCIÓN DE COSTES

Automatización del proceso de cerrado de cajas



MÁXIMO CONTROL Y PRECISIÓN

Detección de la correcta colocación de la bolsa.



FÁCIL AJUSTE

Al seleccionar el programa, la máquina se ajusta directamente.



CONSUMIBLES DE CALIDAD


Todos los elementos sujetos a desgaste disponen de normativa ISO

Las máquinas TecnoBox son fácilmente adaptables a muchos diseños y dimensiones de cajas, adaptándose a los requerimientos productivos.

ESPECIFICACIONES

- Movimiento Servomotorizado y neumático.
- La bolsa se introduce en la caja hecha a medida sin arrugas.
- Sellado de las esquinas de la bolsa para evitar que el producto se acumule en las esquinas Chasis en Acero pintado al horno.
- Rodillos motorizados de Acero inoxidable. Patas regulables en aluminio.
- Pantalla táctil para manejo del equipo. Recetas para guardar programas.

MEDIDAS CAJA



DIMENSIONES MÁX.

	Max (mm)
A	450
B	400
C	400

DIMENSIONES MÍN.

	Min (mm)
A	250
B	100
C	150

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

- PLC Omron o Siemens.
- Variador Omron o Panasonic.
- Neumática SMC o Festo
- Sensores y fotocélula Sick y/u Omron.



Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas detalladas en el presente documento referentes a modelos de máquina, equipamiento, kits, características técnicas, accesorios, velocidad de producción y configuraciones se consideran válidas en el momento de publicación del presente documento. TecnoBox se reserva el derecho de modificar, actualizar o eliminar cualquier información sin notificación previa. Para información específica relativa a características de cajas o de montaje, por favor, consulte con TecnoBox o con su vendedor autorizado.

Version: 10.06.2020